

# Mobil Delvac Super 1400 15W-40

## Aceite para motores diesel de alto rendimiento

### Descripción de producto

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 es un aceite diseñado para satisfacer las necesidades de lubricación de los motores diesel de alto rendimiento proporcionando una protección demostrada a aquellos motores diesel que funcionan en aplicaciones sometidas a duras condiciones de servicio, ya sean en aplicaciones de equipo fuera de carretera o de transporte por carretera. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 se recomienda para uso en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y de entornos de trabajo que se pueden encontrar en las industrias del transporte, minería, construcción, concreto y agricultura.

### Propiedades y Beneficios

La tecnología de Mobil Delvac Super 1400 15W-40 proporciona un excelente rendimiento tanto en motores diesel modernos como en los modelos más antiguos. Sus beneficios clave son:

| Propiedades   | Ventajas y Beneficios potenciales                                 |
|---|---|
| Estabilidad térmica y de oxidación  | Control de la acumulación de lodos y de la formación de depósitos |
| Reserva de TBN  | Control de los depósitos  |
| Estabilidad al cizallamiento, manteniendo el grado de estabilidad durante su vida de servicio | Reducción del consumo de aceite y protección frente al desgaste   |
| Excelente detergencia/dispersancia  | Motores más limpios y prolongación de su vida útil                |
| Compatibilidad con los componentes  | Prolongación de la vida útil de juntas y sellos                   |

### Aplicaciones

- Equipos con motores diesel turboalimentados y de aspiración natural manufacturados por fabricantes europeos, japoneses y americanos
- Camiones de carga ligera y de carga pesada para transporte por carretera
- Industrias no relacionadas con el transporte en carretera, tales como: construcción, minería, concreto y agricultura

### Especificaciones y Aprobaciones

**Mobil Delvac Super 1400 15W-40 cumple o excede las siguientes especificaciones:**

|               |   |
|---------------|---|
| API CH-4/CG-4 | X |
|---------------|---|

**Mobil Delvac Super 1400 15W-40 posee las siguientes aprobaciones:**

|                   |   |
|-------------------|---|
| MB-Approval 228.3 | X |
|-------------------|---|



| Mobil Delvac Super 1400 15W-40 est. <sup>1</sup><br>recomendado en las aplicaciones que requieren: | 15W-40 |
|--|--------|
| API SJ   | X      |
| ACEA E3  | X      |
| MAN 3275   | X      |
| Volvo VDS-2  | X      |

## Typical Properties

| Mobil Delvac Super 1400 15W-40         |      |
|--|------|
| Viscosidad, ASTM D 445                 |      |
| cSt @ 40°C                             | 108  |
| cSt @ 100°C                            | 14.5 |
| Índice de viscosidad, ASTM D 2270      | 137  |
| Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 | 1.1  |
| TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896             | 10.3 |
| Punto de congelación, °C, ASTM D 97    | -27  |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D 92    | 220  |
| Densidad @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052     | 0.88 |

## Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Salud, Seguridad y medio ambiente (MSDS). Los boletines de Seguridad están disponibles a través del Centro de Servicio al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

*El logotipo de Mobil, el diseño del caballo volando y Delvac (y cualquier otra marca comercial) son marcas de Exxon Mobil Corporation, o de alguna de sus afiliadas.*

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com). ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.