

Mobil Super 4T 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50

Aceite para motores de motos de cuatro tiempos de alto rendimiento

Descripción de producto

Mobil Super 4T 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50 es un aceite convencional para motores de motos de cuatro tiempos de elevado rendimiento diseñado para uso general en todo tipo de motores de cuatro tiempos de motocicletas.

Propiedades y Beneficios

Mobil Super 4T 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos que proporciona una buena limpieza al motor, buena protección al desgaste y a la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen:

Propiedades	Ventajas y Beneficios potenciales
Buena protección al desgaste	Motores más duraderos
Estabilidad térmica y a la oxidación	Mantiene limpio el motor para una operación más suave
Buena protección a la corrosión	Protege los componentes críticos del motor
Amplio rango de viscosidades	Protección del motor durante todo el año

Aplicaciones

Mobil Super 4T 10W-40, 15W-40, 15W-50, 20W-50 está recomendado para la lubricación de todo tipo de motores de motos de cuatro tiempos donde se requiere un nivel de rendimiento API SG y JASO MA.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Super 4T cumple o excede las siguientes especificaciones:	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
API	SG	SG	SG	SG
JASO MA	MA	MA	MA	MA

Características típicas

Mobil Super 4T	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
SAE	10W-40	15W-50	20W-40	20W-50
Viscosidad, ASTM D 445				
cSt @ 40° C	98	145	107	146.1
cSt @ 100° C	14.4	19.1	14.4	17.2



Mobil Super 4T	10W-40	15W-40	15W-50	20W-50
Índice de viscosidad, ASTM D 2270	156	152	141	128.2
Cenizas sulfatadas, % peso, ASTM D 874	0.91	0.91	0.91	0.91
Punto de congelación, °C, ASTM D 97	-27	-24	-24	-24
Punto de inflamación, °C, ASTM D 92	a	a	a	a
Densidad @ 15° C kg/l, ASTM D 4052	a	a	a	a

Seguridad e Higiene

Basado en información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones a las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo de Mobil, el diseño del Pegasus y Super 4T son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

ExxonMobil Lubricants & Specialties

Es posible que no todos los productos estén disponibles en su localidad. Para mayor información, ponerse en contacto con la oficina de venta local o dirigirse a www.exxonmobil.com. ExxonMobil se compone de numerosas filiales y empresas asociadas, muchas de las cuales tienen nombres que incluyen el de Esso, Mobil y ExxonMobil. Nada de lo que figura en este documento está destinado a anular o reemplazar la separación corporativa que existe entre las entidades locales. La responsabilidad de las acciones a nivel local, y la obligación de responder de ellas, seguirán recayendo en las entidades afiliadas a ExxonMobil. Debido a la continua investigación y desarrollo de los productos, la información aquí contenida podría verse modificada sin previo aviso. Las características típicas podrían variar ligeramente.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.